

## Bestekgegevens WSM multiplex keukens en kasten

WSM ontwikkelt en produceert al sinds 1978 meubilair voor zorginstellingen, scholen en vele andere doelgroepen waarvoor een molestbestendig interieurproduct vereist is.

Producten geheel samengesteld uit berken multiplex beplakt met hpl.  
Deuren zijn voorzien van het oersterke roestvrijstalen WSM-scharnier.  
Dit scharnier is 270° draaibaar en heeft 10 bevestigingspunten.  
De laden zijn uitgevoerd met zware kogellagergeleiders met een belasting van 70kg.



Dit is het molestbestendig product van WSM en kent een garantietermijn van 10 jaar!

### PLAATMATERIAAL ALGEMEEN:

Multiplex: Berken multiplex (door en door berken), watervast verlijmd, en 2-zijdig beplakt met 0,8mm hardkunststoflaminaat (hpl).  
Kopse zijden in facet gefreesd en voorzien van water- en zuurbestendig blanke lak.

### KASTEN:

Front: 18mm berken multiplex met 2-zijdig hardkunststof, 1 zijde in kleur en 1 zijde wit.  
Romp: 15mm berken multiplex met 2-zijdig wit hardkunststof, zichtzijden worden in kleur afgewerkt.  
Legbord: 15mm berken multiplex met 2-zijdig wit hardkunststof.  
Achterwand: 6mm MDF, 2-zijdig wit gemelamineerd.  
Lade: 15mm multiplex (bodem 6mm) met wit hardkunststof en zware kogellagergeleiders.  
Scharnier: Roestvrijstalen WSM-scharnier, 270° draaibaar, in diverse kleuren volgens kleurenkaart.  
Greep: Beugelgreep, komgreep en greepgaten, diverse mogelijkheden.

### BLADEN:

Multiplex: Vlakke uitvoering:  
Blad van 30mm berken multiplex met hardkunststof toplaag waarbij de diktekanten op de volgende wijze kunnen worden afgewerkt:  
- in facet geschuurd, kanten gebroken.  
- met groot-facet, verjonging aan onderzijde onder 45°.  
- met bolle rand.  
In alle gevallen worden de profielen voorzien van water- en zuurbestendige blanke lak.  
- met 2mm abs-band kantafwerking.

Met waterkering:  
Blad van 20/30mm multiplex voorzien van hardkunststof met oplopend/afgeronde waterkering (postforming).

Spoelbakken worden geïntegreerd aangebracht, vlakke overgang tussen blad en spoelbak.

# WSM

VAN WARMERDAM  
SPECIAAL MEUBILAIR

Faradaystraat 1  
4004 JZ Tiel

T +31 (0) 344 72 28 00

info@wsm.nl  
[www.wsm.nl](http://www.wsm.nl)

*bijzonder bestendig*

Roestvrijstaal: Kwaliteit AISI 304 met naar beneden geslagen tegelkant en onderlijming van 18mm watervast multiplex. Spoelbak vlak ingelast, standaard bakmaat 34x37x15cm met 1" uitloopplug en wandoverloop (exclusief sifon en verdere afvoer).  
Waar mogelijk worden hoekverbindingen gelast, indien dit vanwege te grote afmetingen niet mogelijk is worden bladdelen in het werk gekoppeld.  
Uitvoering:  
-fijn etsmotief 0,9mm plaatdikte.  
-glad geborsteld 1,25mm plaatdikte (conform HACCP-norm).  
-wild geborsteld 1,25mm plaatdikte (conform HACCP-norm).

Composiet-  
gesteente: Vlakke uitvoering:  
Blad van 20 of 30mm composietgesteente waarbij de diktekanten recht worden afgewerkt en kanten gebroken.

Met waterkering:  
Blad van 20 of 30mm composietgesteente waarbij de diktekanten op de volgende wijze kunnen worden afgewerkt:  
- rechte rand, kanten gebroken.  
- met opdikrand 40mm en waterkering 3mm hoog.

Spoelbakken worden geïntegreerd aangebracht, vlakke overgang tussen blad en spoelbak.

Keramik: Vlakke uitvoering:  
Blad 20/30mm composietgesteente waarbij de diktekanten recht worden afgewerkt en kanten gebroken (geen waterkering).

Spoelbakken worden geïntegreerd aangebracht, vlakke overgang tussen blad en spoelbak.

**WSM** 

VAN WARMERDAM  
SPECIAAL MEUBILAIR

Faradaystraat 1  
4004 JZ Tiel

T +31 (0) 344 72 28 00

info@wsm.nl  
[www.wsm.nl](http://www.wsm.nl)

*bijzonder bestendig*